

DYNAMIC
power

YAŞAMIN KEYFİNİ SÜRÜN

Avrupa ile eş zamanlı geliştirilen
Pimapen Dynamic Power Sürme'nin
kullanım rahatlığı ve üstün yalıtım
özellikleri ile yaşamınızdaki konforu yeni
baştan keşfedin.





Profil Geniřlięi	149 mm
Odacık Sayısı	5
Profil Sınıfı	B Class (TS EN 12608 - 1)
Conta Sistemi	İç-Dış, 2'li Conta Sistemi
Conta Tipi - Rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam Kalınlıkları (mm)	24, 30, 36, 44, 52

PROFİL

Dynamic Power Sürme Sistemlerinin; kasa profili 149 mm genişliğinde, 65 mm yüksekliğinde ve 5 odacıklıdır. Kanat profili 76 mm genişliğinde ve 5 odacıklı tasarlanmıştır. Orta kayıt profili 76 mm genişliğinde ve 5 odacıklıdır. Bu sayede sürme sistemler arasında yüksek yalıtım özellięi taşır.

CAM KOMBİNASYONLARI

Profil ve cam birleşimlerinde estetik görünüm sağlamak için özel tasarlanmış çıtaları mevcuttur. 24-30-36-44-52 mm genişliklerinde çift cam, üçlü cam üniteleri ve panel kullanımı sağlayan çıta özellięi ile iyileştirilmiş ses yalıtımlı, güvenli ve güneş korumalı cam uygulama imkanı verir.

TASARIM

Avrupa ile eş zamanlı geliştirilen Dynamic Power Sürme Sistemi, manzaradan ödün vermeyen ortamlar oluşturmak için optimum çözümdür.

DONANIM

Dynamic Power Sürme Sistemi kullanım kolaylığı ve düşük bakım maliyetleriyle diğer sürme sistemlere göre avantajlıdır.